

An die
Strassenverkehrsämter
der Schweiz

Frauenfeld, 27. Juni 2008

**Mischbereifung Radial-/ Diagonalreifen auf KTM 950 Adventure / 990 Adventure EFI
TG-Nummern 6KB1 51 / 6KB1 52 / 6KB1 90**

Für die oben genannten Fahrzeuge lauten die homologierten Reifendimensionen

fürs Vorderrad: 90/90-21 54V/R auf Felge 2.15x21

fürs Hinterrad: 150/70-18 70V/R auf Felge 4.00x18 oder 4.25x18

aus dieser Dimensionierung ergibt sich zwangsläufig eine Mischbereifung, da Reifen der Dimension 90/90-21 ausschliesslich in Diagonalbauweise im Handel sind, Reifen der Dimension 150/70-18 dagegen nur in Radialbauweise.

Einzigste Ausnahme ist der Continental TKC80 M+S, welcher als 150/70-18 M/C 70Q existiert, als M+S-Reifen aber nicht bis zu möglichen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges zugelassen ist.

Dieser Tatsache wird im Informationsdokument Nr. 92/61/KTMLC8/0003 unter den Punkten 5.2 bis 5.2.6 Rechnung getragen (siehe Beilagen). Dieses Dokument ist Teil der EU-Gesamgenehmigung e1*92/61-2000/7*0180, welche die Grundlage für die obenstehenden Typengenehmigungen darstellt.

Der Einsatz einer Mischbereifung **90/90-21 54V** vorne und **150/70 R 18 70V** hinten ist aus unserer Sicht daher unbedenklich, insbesondere da die Fahrzeuge ab Werk mit dieser Bereifung ausgestattet werden.

Für die Richtigkeit dieser Angaben:

Lukas Bieler



KTM FABAG
Kundendienst